

Raptor 12HS



Η απόλυτη απόδοση λήψης κίνησης υψηλότερου επιπέδου. Ανώτερος ρυθμός καρέ σε συνδυασμό με εκπληκτική ανάλυση. Μια κάμερα για όλες τις κρίσιμες και περίπλοκες λύσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος καρέ (pixel): 12,5 megapixel
Ανάλυση: 4096 x 3072
Ρυθμός καρέ σε πλήρη ανάλυση: 300 fps
Τύπος κλείστρου: Υψηλής ταχύτητας, ηλεκτρονικό καθολικό κλείστρο με σωληνώσεις
Τυπικός φακός: Ζουμ 18-55mm

Τροφοδοσία κάμερας: HCP-8, LTPoE ++
Υποδοχές κάμερας: Ethernet, Συγχρονισμός εισόδου / εξόδου
Καλωδίωση κάμερας: Τυπική ισχύς Cat5e πάνω από το Ethernet
Διαστάσεις σώματος κάμερας: Πλάτος 145 mm x βάθος 201 mm & ύψος 175 mm
Βάρος κάμερας, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού δακτυλίου: 6,0 λίβρες (2,757 kg)
Αριθμός σημείων προσάρτησης κάμερας: 4
Κατανάλωση ενέργειας: 60 βατ
Εξωτερική ικανότητα: Ναι
Τύπος Στροβοσκοπίου: Πλησίον υπέρυθρων (750 nm)
LED: 51 επιφανειακή βάση
Ρυθμιζόμενο φωτιστικό: Ναι
Θερμοκρασιακή λειτουργία: 10 ° έως 25 ° C, (50 ° έως 77 ° F)
Θερμοκρασία, αποθήκευσης: -40 ° έως 65 ° C (-40 ° έως 149 ° F)
Σχετική υγρασία: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Συμβατότητα plug and play
Συνδεσιμότητα συστήματος Gigabit Ethernet
Προσαρμοσμένη διεπαφή ελέγχου
Ένδειξη αριθμού κάμερας
Ενσωματωμένος πίνακας οθόνης κάμερας: 200 συστοιχίες Led δυο χρωμάτων
Αυτόματη εστίαση πληροφοριών
Δείκτες κατάστασης επικοινωνίας
Απεριόριστος αριθμός καμερών
Πολλαπλοί τύποι κάμερας στο σύστημα
Genlock σε εξωτερική πηγή βίντεο
Συγχρονισμός με εξωτερικό σήμα
Διεύθυνση IP
Αναδιαμορφώσιμο IP
Εξωτερικός συγχρονισμός A / D και ρολόι